



105 • 106 • 107 Rasha

NOVEDAD



105 ES Rasha



106 ES Rasha



CERTIFICADAS
UNE - EN 14450



Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero (excepto Mod. 105 ESL Rasha)

Bulones superiores e inferiores

Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting

Body with double 2 mm steel plate filled with concrete (except for Mod. 105 ESL Rasha)

Up and down bolts

Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser

Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento (exceto Mod. 105 ESL Rasha)

Trincos superiores e inferiores

Equipada com uma fechadura electrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300



MOD 105 ES Rasha

Cód. Barras 8422621360158

Referencia 36015

GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	608	435	355	Kg	115,5
Interior	520	368	264	Litros	50,5



MOD 105 ESB Rasha

Cód. Barras 8422621360165

Referencia 36016

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	608	435	355	Kg	115,5
Interior	510	368	264	Litros	49,5



MOD 105 ESL Rasha

Cód. Barras 8422621360172

Referencia 36017

GRADO S1

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	609	439	355	Kg	63
Interior	601	431	303	Litros	78,5



MOD 106 ES Rasha

Cód. Barras 8422621360189

Referencia 36018

GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	608	566	462	Kg	160
Interior	492	481	374	Litros	89,25



MOD 107 ES Rasha

Cód. Barras 8422621360196

Referencia 36019

GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	803	566	462	Kg	220
Interior	687	481	374	Litros	124,6

CAJAS SOBREPONER

FREE STANDING SAFES
COFRES SUPERFICIE



Pomo
Knob / manipulo



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
105 ES Plus
105 ESB Plus



Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / Bolts



Receptota
Slot
105 ESB Rasha



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



Chapa de acero
Body Thickness

105 ESL Rasha	4 mm
105 ES Rasha	2+2 mm
105 ESB Rasha	2+2 mm



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Peana opcional
Optional pedestal
106 ES Rasha
107 ES Rasha

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente